

L  
SERIES

# AVOCOR L SERIES DATENBLATT

105" | interaktives Touch-Display und Display ohne Touch-Funktion

21:9



## ÜBERSICHT

Wir präsentieren die Collaboration-Displays der L-Serie in einem einzigartigen Seitenverhältnis von 21:9. Erhältlich in zwei Varianten: ein interaktives Touch-Display und ein Non-Touch Display wodurch eine Lösung für alle Anforderungen gewährleistet wird.

Die L-Serie wurde entwickelt, um die Arbeitsfläche innerhalb eines Displays zu vergrößern, ohne die ideale Höhe der Displays von 16:9 zu verändern. Dank dieser neuen größeren Breite können mehrere Anwendungsfenster gleichzeitig angezeigt und von den Benutzern genutzt werden, so dass mehr Inhalt gleichzeitig dargestellt wird und die Benutzer mit mehreren Inhalten interagieren können.

Die Non-Touch Version verfügt über ein schönes Industriedesign, das sich perfekt für erweiterte Microsoft Teams Rooms (MTR) eignet. Die Touch-Version bietet ein elegantes Design aus gebürstetem Aluminium für große Räume, die bei interaktiven Meetings und Schulungen genutzt werden.

IDEAL FÜR:



Sitzungszimmer |  
Konferenzräume



Microsoft Teams  
Rooms



Schulungsräume

## HIGHLIGHTS



Einzigartiges Seitenverhältnis von 21:9 für mehr Nutzfläche auf einem 105-Zoll-Display.



Atemberaubende 5K-Auflösung für extra scharfe Bilddetails und präzise Anmerkungen.



Rahmen- und randloses Glas mit schlankem Design, Unterstützung von 40 Touch-Punkten in der interaktiven Variante mit PCAP-Technologie.



Eingebaute Sensoren für Bewegungen, Helligkeit etc.



Avocor UiQ – intelligente, berührungsgesteuerte dynamische Benutzeroberfläche.



FUSE - cloud-basierte Display & Software management Plattform für IT Manager.

avocor

DISPLAY	AVL-1050-D	AVL-1050-T
Bildschirmdiagonale (Zoll)		105
Hintergrundbeleuchtung		Direkt beleuchtete LED
Seitenverhältnis		21:9
Auflösung		5120 x 2160 @ 60Hz
Reaktionszeiten		6,5 ms (Typ)
Helligkeit		400 (cd/m2)
Kontrastverhältnis		4000:1
Betrachtungswinkel		178° / 178°
Ausrichtung des Displays		Querformat
<b>TOUCH-SYSTEM</b>		
Schnittstelle		3 x USB-B
Touch	-	40 Punkte Avocor Intelligent Touch
Glas	Anti-Glare, Anti-Fingerprint	Optical Bonding, Anti-Glare, Anti-Fingerprint
<b>KONNEKTIVITÄT</b>		
Anschlüsse seitlich	1 x Typ-C (100W PD), 4 x HDMI (1 x 2.1, 3 x 2.0), 3 x USB-B 2.0 Touch, 1 x DisplayPort 1.4, 2 x USB-A 3.0 Hub, 1 x USB-A-Service-Port, HDMI-Ausgang	
Anschlüsse oben	2 x USB-A 3.0 hub	
Anschlüsse unten	2 x USB-A 2.0 hub	
Audio	1 x 3,5 mm Audioausgang, 1 x optisch (SPDIF)	
Kontrolle	1 x IR-Eingang, 1 x RS-232, 2 x LAN Ethernet (RJ-45)	
OPS-Slot	Ja	
WiFi	Ja	
<b>AUDIO</b>		
Eingebaute Lautsprecher	2 x 16W + 15W Sub	
<b>DISPLAY- UND FERNBEDIENUNGSFUNKTIONEN</b>		
Automatische Quellenerkennung	Ja	
Quellenvorschau	UiQ	
Bildeinstellungen	UiQ	
<b>PHYSISCHE SPEZIFIKATIONEN</b>		
Abmessungen des Produkts	2510,6 x 96,3 x 1123,3 mm   98,84 x 3,79 x 44,22 Zoll	
Abmessungen für den Versand	2703 x 425 x 1255 mm   106,42 x 16,73 x 49,41 Zoll	
Gewicht	Netto: 99kg   218.26 lbs / Brutto: 138kg   304.24 lbs	
Wandhalterung (VESA)	1000 x 400 mm	
IPC-Halterung	100 x 100 mm   3,94 x 3,94 Zoll	
Griffe	Ja	
<b>SENSOREN</b>		
Typ	Bewegungssensor, Umgebungslicht, Farbtemperatur, Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2/VOCS	
<b>ENERGIE</b>		
Energieversorgung	AC100-240V (weltweit), 50/60Hz	
AC-Ausgang	C14 auf Region-spezifischen Anschluss	
Maximale Leistungsaufnahme	600W ohne OPS Nutzung   665W mit OPS Nutzung	
Standby-Modus	0,5 W	
<b>UMWELT</b>		
Betriebstemperatur	0 °C – 40 °C	
Lagertemperatur	-20 °C – 60 °C	
Luftfeuchtigkeit	10 % – 90 %	
<b>WAS BEINHÄLTET DIE LIEFERUNG</b>		
	AC-Netzkabel, HDMI-Kabel, Fernbedienung	Eingabestift mit einer dünnen Spitze, AC-Netzkabel, HDMI-Kabel, USB A-B-Kabel, <b>Fernbedienung</b>
<b>GARANTIE</b>		
<a href="#">Die Bedingungen variieren je nach Region.</a>		

## OPTIONEN

Aktualisieren Sie Ihre Lösung mit:

[www.avocor.com](http://www.avocor.com)



Erweiterte  
Garantie



Avocor OPS  
Nahtlose Interoperabilität  
mit Avocor-Displays



Austere Clean &  
Protect



Zusätzliche  
Fernbedienung



Zusätzlicher  
Eingabestift